

MIST SPRAY 200

de uso múltiple adhesivo aerosol

ideal para las impresoras de la pantalla, plantas de ropas .

este adhesivo multi usos versátil es altamente eficaz como adhesivo de destello

- tachuela rápida, adherencia rápida
- reposicionable
- no- mancha, sólidos altos
- este producto tiene un facto de cero reducción a la capa de ozono
- ideal para etiquetar

si tiene alguna pregunta? O el nombre de su distribuidor más cernano.

1-800-241-7708

aplicaciones

un absoluto "debe utilizar el producto" para los usos de las impresoras de la pantalla donde están obligatorios los tirones múltiples fuertes de una tela

también trabaja muy bien como pegamento de uso múltiple.

Resiste temperatures altas , bueno para curar el flash.

Lo usan, operaciones de la costura y corte.

ialtamente millones lo estan usando!

Direccion

Sacuda la lata. Puntería direccional extremidad en la superficie.

Impresoras de la pantalla: como una plataforma o cristal de exposición, tenga como objetivo una distancia de 6 a 12 pulgadas del spraye el aerosol en movimiento circular. coloque la tela sobre la plataforma después imprima

y gale tál sea necesario.

Enlaces temporales: (cualquier uso) spraye de un lado-espere un poco de tiempo- adhiere las superficies.

Enlaces permanentes: (cualquier uso) spraye los 2 lados espere un poco de

Tiempo prensa junto y has terminado.

PELIGRO

contiene el cyclohexane y la acetona extremadamente flamable.

uso con subsistencia adecuada de la ventilación lejos del calor, de chispas, del fuego o de otras fuentes. si has inhalando, no se induzca el contacto del vomito. Inmediatamente agase ver por su médico

vapor dañino. Trate de no inhalar el olor del mist spray o los vapors. Irritacion de ojos.

evite el contacto con los ojos y la piel. en caso se contacte con los ojos inmediatamente lave con agua y continúe por 15 minutos. si persiste la irritación, vea a su medico. lavarse con jabón y agua.

si persiste la irritación, llame el contenido de un médico inmediatamente bajo presión. no pinche ni incinere el envase. no almacene en las temperaturas sobre subsistencia de 120 F.

fuera del alcance de niños.

números del cas: mezcla 75-28-7/74-98-6 de isobutane/propane; cyclohexane 110-82-7; acetona 67-64-1; éster o resina 8050-26-8 de la glicerina; caucho sintético 26471-45-4

información del voc: categoría de los productos de consumo del arb de California: mist el estándar del voc del adhesive(del aerosol = 65.0% y pegamento especial del aerosol del propósito: montando el voc automotor automotor content=65.0 de los pegamentos del headliner del compartimiento del reactor (estándar del voc = 70.0%) (stabdard del voc = 65.0%) complemento de este producto con estándares aplicables actuales del carb.

este envase se hace con por lo menos acero reciclado el 25% y se recicla quizá en los pocos pero las comunidades cada vez mayor, donde está comprobado para el reciclaje (de acero) de la lata del aerosol disponible la información médica de la emergencia: 1-800-255-3924

tamaño por lata de 20 onzas: peso neto de 14 onzas. (397 gramos) 19.6 onza.