

MSDS-STAIN-B-GONE-SPANISH

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

AMERICAN NIAGARA

6690 JONES MILL COURT / BUILDINGS A&B

NORCROSS, GA 30092

1-800-241-7708

PHONE 770-441-5900 - FAX 770-409-7240

E-MAIL anc@mindspring.com / WEB PAGE www.american-niagara.com

STAIN-B-GONE REMOVEDOR de LUGAR de AEROSOL

La SECCION INGREDIENTES PELIGROSOS II CON CAS #S, TLV & el PESO PELIGROSO POR %

TRICHLOROETHYLENE 50 PEL/50 N/UN de 79-01-6 de TLV PERCHLOROETHYLENE 25 PEL/25 N/UN de 127-18-4 de TLV

La advertencia: Este producto contiene un químico conocido al Estado de California (EEUU) causar el cáncer

La SUSTANCIA QUIMICA que VALORA SISTEMA CUANDO APLICABLE/NFPA (la AGENCIA NACIONAL de la PROTECCION del FUEGO) - los PRODUCTOS se GRADUAN DE 0 A 4 EN (H) la SALUD, (F) la INFLAMABILIDAD, Y (R) la REACTIVIDAD. 0 = no PELIGRO ESPECIAL; 1 = el DESPRECIO; 2 = MODERA; 3 = ALTO; 4 = el EXTREMO. LA INFORMACION PARA ESTE PRODUCTO ES SIGUE COMO (*NOTA mayo no ES APLICABLE EN CIERTOS TIPOS DE PRODUCTOS)

H = 2 F = 2 R = 0

La SECCION III DATOS FISICOS

EI PUNTO HIRVIENTE (F)
No ESTABLECIDO

PRESION de VAPOR

70: 85-100

La SOLUBILIDAD EN el AGUA (CENTAVO)
INSOLUBLE

La GRAVEDAD ESPECIFICA (AGUA = 1)
1.60

La TASA de la EVAPORACION (ETER = 1)
2.1

APARIENCIA Y OLOR

VACIE el OLOR SOLVENTE LIQUIDO

EI FUEGO de la SECCION IV & los DATOS del PELIGRO de la EXPLOSION

EI PUNTO ALGIDO (el METODO UTILIZO) la LLAMA PROJ.
NO INFLAMABLE

EXTINGUIR MEDIOS
La ESPUMA, SECA SUSTANCIA QUIMICA, el BIOXIDO DE CARBONO

Los LIMITES INFLAMABLES/MAS BAJO/ARRIBA [POR
EN el AIRE: LEL N/E UEL N/

El FUEGO ESPECIAL que LUCHA el EQUIPO
MANTENGA CONTENEDORES REFRESCAN UTILIZAR el ROCIO de AGUA. UTILICE el EQUIPO APROPIADO para PROTEGER el PERSONAL DE ESTALLAR CONTENEDORES.

El FUEGO Y la EXPLOSION EXCEPCIONALES ARRIESGAN

El CONTENIDO BAJO la PRESION. No EXPONGA A TEMPERATURAS que EXCEDEN 120 GRADOS F. ,
COMO ABERTURA de CONTENEDORES mayo, RUPTURA O ESTALLO.

DATOS de REACTIVIDAD de SECCION V

ESTABLO
SI

Las CONDICIONES para EVITAR
ABRA las LLAMAS, las TEMPERATURAS SOBRE 120 GRADOS F.

La INCOMPATIBILIDAD: (Las MATERIAS ESPECIFICAS EVITAR
OXIDIZERS FUERTE, FUERTE CAUSTICO

DESCOMPOSICION PELIGROSA
CO, CO², HCL

POLIMERIZACION PELIGROSA
No OCURRIRA

INFORMACION de PELIGRO PARA LA SALUD de SECCION VI

OJO
DOLOR de OJO de CAUSA de mayo. La CAUSA de mayo TRANSEUNTE LEVE (TEMPORARIO) IRRITACION
CON la HERIDA DE LA CORNEA LEVE. Los VAPORES mayo IRRITA OJOS.

PELE el CONTACTO
IRRITACION PROLONGADA O REPETIDA de PIEL de CAUSA de EXPOSICION mayo. La CAUSA REPETIDA
del CONTACTO mayo que SECA O PELAse DE PIEL.

INGESTION
SOLA DOSIS la TOXICIDAD ORAL ES BAJA. EL LD50 PARA RATAS ES el MG/KG >10,000. SI ASPIRADO
(LIQUIDO ENTRA EL PULMON), mayo SEA ABSORBIDO RAPIDAMENTE POR LOS PULMONES Y TIENE
COMO RESULTADO la HERIDA A OTROS SISTEMAS del CUERPO

ASPIRACION
El MAREO PROGRESIVAMENTE ALTO de la CAUSA de NIVELES mayo, DRUNKENESS; las
CONCENTRACIONES ALTAS PUEDEN CAUSAR la INCONSCIENCIA Y la MUERTE. ESTOS NIVELAN ALTO
mayo TAMBIEN CAUSA las ARRITMIAS CARDIACAS (CORAZON IRREGULAR GOLPEA). EN AREAS
LIMITADAS O MAL VENTILADAS, los VAPORES QUE ACUMULAN PRONTAMENTE PUEDEN CAUSAR la
INCONSCIENCIA Y la MUERTE.

La EMERGENCIA & AYUDA PRIMERO los PROCEDIMIENTOS

El OJO & PELA
QUITE la ROPA CONTAMINADA Y LIMPIE EXPUSO AREAS CON AGUA PARA 5 A 15 MINUTOS.

ASPIRACION

QUITE AL AIRE FRESCO. SI RESPIRAR HA PARADO, LA RESPIRACION DE ADMINISTER O EL OXIGENO SI DISPONIBLE. LLAME A UN MEDICO.

NOTE AL MEDICO

PORQUE LA ABSORCION RAPIDA MAYO OCURRE POR PULMONES SI ASPIRADO Y CAUSA LOS EFECTOS SISTEMICOS, LA DECISION DE SI INDUCIR VOMITAR O NO DEBE SER HECHO POR UN MEDICO. SI EL LAVADO SE REALIZA, SUGIERA ENDOTRACHEAL Y/O EL CONTROL ESOFAGICO. EL PELIGRO DE LA ASPIRACION PULMONAR SE DEBE PESAR CONTRA LA TOXICIDAD CUANDO ACERCA DE VACIAR EL ESTOMAGO. EL AUMENTO DE LA EXPOSICION MAYO LA IRRITABILIDAD MIOCARDIAL. NO ADMINISTRE LAS DROGAS DE SYMPATHOMIMETIC A MENOS QUE ABSOLUTAMENTE NECESARIO. NINGUN ANTIDOTO ESPECIFICO. CUIDADO SOSTENEDOR. EL TRATAMIENTO SE BASA EN EL JUICIO DEL MEDICO EN RESPONST A REACCIONES DEL PACIENTE.

La SECCION VII ROCIA & LOS PROCEDIMIENTOS DE LA DISPOSICION

ESCAPES PEQUEÑOS

La LIMPIEZA, LIMPIA, O EMPAPA ARRIBA INMEDIATAMENTE. QUITE AIRE LIBRE.

GRANDE ROCIA

EVACUE AREA. CONTENGA LIQUIDO; LA TRANSFERENCIA A CERRO METAL CONTENEDORES. NO ENTRAR DE SUMINISTROS DE AGUA.

METODO DE DISPOSICION

AL DESHACERSE DEL CONTENIDO NO USADO, LAS OPCIONES PREFERIDAS DEBERAN MANDAR RECLAIMER LICENCIADO, O A QUEMADORES DE BASURA PERMITIDOS. CUALQUIER PRACTICA DE LA DISPOSICION DEBE ESTAR EN CONFORMIDAD CON FEDERAL, EL ESTADO, Y LAS LEYES Y LAS REGULACIONES LOCALES. NO DESCARGUE EN NINGUNA MASA DE AGUA. LOS CONTENEDORES VACIOS SE DEBEN DESHACER DE DE ACUERDO CON TODO APLICABLE FEDERAL, EL ESTADO Y LAS REGULACIONES LOCALES. NO CORTE NI SUELDE CONTENEDOR DEBIDO AL PELIGRO DE LA EXPLOSION.

La SECCION VIII INFORMACION ESPECIAL DE PROTECCION

RESPIRATORIO:

NINGUNO REQUIRIO CUANDO SE USA CON VENTILACION ADECUADA

OJO

Las GAFAS QUIMICAS DE LA SEGURIDAD, LAS LENTILLAS NO SE DEBEN LLEVAR.

PIEL

NEOPRENE, VITON, ALCOHOL DE POLIVINILO REVISTIO GUANTES O EQUIVALENTE.

OTRO

EL CASCO & DELANTAL AL SALPICAR ES UN PROBLEMA

REQUISITOS DE VENTILACION

SUFICIENTE PARA MANTENER DEBAJO DE PEL

La SECCION IX LAS PRECAUCIONES ESPECIALES

EL MANEJO & ALMACENAMIENTO

EVITE EL CONTACTO CON PIEL Y EVITE VAPORES QUE RESPIRAN. LAS ABERTURAS DEL TUBO FUERA. LA TIENDA EN FRESCO, SECA AREA VENTILADA. LOS VAPORES MAS PESADOS QUE AEREO Y

REUNIRA EN AREAS BAJAS.

OTRO

PREVENGA AIRE HUMEDO DE el ALMACENAMIENTO ENTRANTE. Ningún FUMAR EN la PRESENCIA DE VAPORES. CONTACTE CON PARTES de ALUMINIO EN UN PRESSURIZABLE la CAUSA LIQUIDA de SISTEMA mayo las REACCIONES VIOLENTAS. CONSULTE a SUMINISTRADOR de EQUIPO PARA la INFORMACION ADICIONAL.

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA HOJA MATERIAL de DATOS de SEGURIDAD ES PROPORCIONADA CONFORME A A 29CFR 1910,1200 en TRANSMITIR INFORMACION CON RESPECTO A LA NATURALEZA PELIGROSA DEL PRODUCTO DENOMINADO. LA INFORMACION SUMINISTRADA se COMPILO DE LAS FUENTES MAS SEGURAS DISPONIBLE EN EL TIEMPO DE la PREPARACION Y A LA LUZ DE LAS SITUACIONES de EXPOSICIONES de FORSEEABLE MAS RAZONABLES ESPERO DEL USO DESTINADO DE ESTE PRODUCTO. EL mayo MATERIAL la EXPOSICION PRESENTE, MAS GRANDE O MENOR del PELIGRO BAJO OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE ESTAN MAS ALLA DEL CONTROL DEL FABRICANTE. SIGA TODAS DIRECCIONES Y las ADVERTENCIAS EN LA ETIQUETA del PRODUCTO.

06-05